DRA FILETTATE 2 POLI CON GIRANTE VORTEX

IMPIEGHI

Elettropompe con girante arretrata di tipo Vortex che consentono passaggi di corpi solidi da 30 fino 50 mm in base ai modelli, adatte per la movimentazione di acque sporche in impianti fognari domestici, svuotamento pozzetti di raccolta acque meteoriche, prosciugamento locali allagati, giochi d'acqua e fontane.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa, Diffusore:	GHISA
Girante:	DRA: Ghisa: Tecnopolimero
Carcassa motore:	DRA: Ghisa : Acciao INOX Aisi 304
Tenuta meccanica inferiore:	Carburo di silicio / Viton
Tenuta meccanica superiore:	A labbro in gomma NBR
Motore:	Asincrono 2 poli CI F, IP68
Cavo Elettrico:	10 Mt
Temperatura massima liquido:	35°C
Profondità massima di immersione:	20 Mt

Protezione termica incorporata, condensatore permanentemente inserito nella versione monofase

Tipo Pompa	kW	DN	Pass. Libero Ø mm	Q l/sec	0	0,25	0,5	1	1,5	2	2,25	2,5	3	4	4,25	5	6	7	8,5	MONOFASE senza galleggiante 1 x 230 V	MONOFASE con galleggiante 1 x 230 V
				Q m³/h	0	0,9	1,8	3,6	5,4	7,2	8,1	9	10,8	14,4	15,3	18	21,6	25,2	30,6		
				Q l/min	0	15	30	60	90	120	135	150	180	240	255	300	360	420	510	Codice	Codice
DRA 50*	0,28	1"¼	30			6,4	5,8	4,6	3,5	2,4	1,5									001011	001012
DRA 80	0,59	1"½	40				8,5	7,8	6,8	5,8	5,2	4,5	3,5	1						001013 •	001014 •
DRA 100	0,75	1"½	40	H. m.c.a			10,8	10	9	8	7,5	7	6	3,5	3					001017 •	001018 •
DRA 100	0,75	2"	40					7,5	7	6,5	6,2	5,9	5,5	4,8	4	3,8	2,5	1,5		001019	001020
DRA 150	1,1	2"	50					10	9,5	9	8,8	8,4	8	7	6,5	6	4,5	3		001021 •	001022 •

Tipo Pompa	kW	DN	Pass. Libero Ø mm	Q l/sec	0	0,5	1	1,5	2	2,25	2,5	3	4	4,25	5	6	7	8,5	11	TRIFASE 3 x 400 V
				Q m³/h	0	1,8	3,6	5,4	7,2	8,1	9	10,8	14,4	15,3	18	21,6	25,2	30,6	39,6	
				Q l/min	0	30	60	90	120	135	150	180	240	255	300	360	420	510	660	Codice
DRA 80	0,59	1"½	40			8,5	7,8	6,8	5,8	5,2	4,5	3,5	1							001024 •
DRA 100	0,75	1"½"	40			10,8	10	9	8	7,5	7	6	3,5	3						001026 •
DRA 100	0,75	2"	40	H. m.c.a			7,5	7	6,5	6,2	5,9	5,5	4,8	4	3,8	2,5	1,5			001027 •
DRA 150	1,1	2"	50				10	9,5	9	8,8	8,4	8	7	6,5	6	4,5	3			001028 •
DRA 200	1,5	2"	50				12	11,5	11	10,8	10,4	10	8,9	8	7,5	6,2	5	2,2		001029 •
DRA 300	2,2	2"	50						16	15,8	15,4	15	14	13	12,5	11,2	10	7,5	3	001029A •

* Modello DRA 50 con corpo in ghisa e bocca di mandata rivolta verso l'alto
** Modello N-DRA 50 con corpo in Acciaio Inox e bocca di mandata rivolta verso l'alto

N-DRA FILETTATE 2 POLI CON GIRANTE VORTEX

IMPIEGHI

Elettropompe con girante arretrata di tipo Vortex che consentono passaggi di corpi solidi da 30 fino 50 mm in base ai modelli, adatte per la movimentazione di acque sporche in impianti fognari domestici, svuotamento pozzetti di raccolta acque meteoriche, prosciugamento locali allagati, giochi d'acqua e fontane.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa, Diffusore:	GHISA
Girante:	N-DRA: Tecnopolimero
Carcassa motore:	N-DRA: Acciao INOX Aisi 304
Tenuta meccanica inferiore:	Carburo di silicio / Viton
Tenuta meccanica superiore:	A labbro in gomma NBR
Motore:	Asincrono 2 poli CI F, IP68
Cavo Elettrico:	10 Mt
Temperatura massima liquido:	35°C
Profondità massima di immersione:	20 Mt

Protezione termica incorporata, condensatore permanentemente inserito nella versione monofase

Tipo Pompa	kW	DN	Pass. Libero Ø mm	Q l/sec	0	0,25	0,5	1	1,5	2	2,25	2,5	3	4	4,25	5	6	7	8,5	MONOFASE con galleggiante 1 x 230 V
				Q m³/h	0	0,9	1,8	3,6	5,4	7,2	8,1	9	10,8	14,4	15,3	18	21,6	25,2	30,6	
				Q l/min	0	15	30	60	90	120	135	150	180	240	255	300	360	420	510	Codice
N-DRA 50**	0,37	1"½	30		8	7,8	7,3	6,8	6,3	5,6	4,4	4	3,5	1,2						001012/Y

www.idro-elettrica.it
info@idro-elettrica.it

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti