IDROBOX 56 QUADRO ELETTROMECCANICO MONOFASE CON PROTEZIONE TERMICA PER 1 ELETTROPOMPA

CARATTERISTICHE GENERALI

- Quadro elettromeccanico;
- Alimentazione F+N+T 230V±10% 50/60Hz;
- Selettore per il funzionamento manuale-spento-automatico;
- Funzionamento in automatico tramite:
  - 1 galleggiante e/o 1 pressostato;
  - 2 galleggianti a pera;
- Luce spia presenza rete;
- Luce spia motore in funzione;
- Luce spia motore in protezione;
- Contattore dimensionato in AC3;
- Trasformatore in Classe II;
- Protezione termica ripristinabile internamente;
- Fusibili di protezione motore;
- Fusibili di protezione ausiliari;
- Sezionatore generale bloccoporta;
- Involucro in materiale termoplastico (ABS);
- Pressacavi antistrappo;
- Morsettiera;
- Schema elettrico e dichiarazione CE.

INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

- Tensione nominale dei circuiti ausiliari:
  - circuiti di controllo: 24V~
  - bobina eccitazione teleruttore: 24V~
- Grado di protezione prodotto IP55.

Modello idoneo per pompe con condensatore incorporato, per altre pompe abbinare il giusto condensatore da seguente tabella

Descrizione	Codice
Condensatore 16 mF	019536 •
Condensatore 20 mF	019537 •
Condensatore 25 mF	019538 •
Condensatore 30 mF	019539 •
Condensatore 40 mF	019541 •
Condensatore 45 mF	019542
Condensatore 50 mF	019543 •
Condensatore 70 mF	019543M •

MONOFASE

Accessori opzionali disponibili a pagina 186:

Potenza - Power		Corrente d'impiego Current of Employment (A)	Dimensioni - Size (mm)			Codice
kW	Hp		L	A	P	
0,37	0,5	2,5 - 4	235	316	160	QU005607
0,55-0,75	0,75-1	4 - 6,5	235	316	160	QU005617
1,1	1,5	6,3-10	235	316	160	QU005622
1,5	2	9 - 14	235	316	160	QU005627
2,2	3	13 - 18	235	316	160	QU005632

IDROBOX 117 QUADRO ELETTROMECCANICO TRIFASE CON PROTEZIONE TERMICA PER 1 ELETTROPOMPA AVVIAMENTO DIRETTO

CARATTERISTICHE GENERALI

- Quadro elettromeccanico;
- Alimentazione 3F+T 400V±10% 50/60Hz;
- Selettore per il funzionamento manuale-spento-automatico;
- Funzionamento automatico tramite:
  - 1 galleggianti e/o 1 pressostato;
  - 2 galleggianti a pera
- Luce spia presenza rete;
- Luce spia motore in funzione;
- Luce spia motore in protezione;
- Contattore dimensionato in AC3;
- Trasformatore in Classe II;
- Protezione termica ripristinabile internamente;
- Fusibili di protezione motore;
- Fusibili di protezione ausiliari;
- Sezionatore generale bloccoporta;
- Involucro in materiale termoplastico (ABS);
- Pressacavi antistrappo;
- Morsettiera;
- Schema elettrico e dichiarazione CE.

INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

- Tensione nominale dei circuiti ausiliari:
  - circuiti di controllo: 24V~
  - bobina eccitazione teleruttore: 24V~
- Grado di protezione prodotto IP55.

TRIFASE

Accessori opzionali disponibili a pagina 186:

Potenza - Power		Corrente d'impiego Current of Employment (A)	Dimensioni - Size (mm)			Codice
kW	Hp		L	A	P	
0,37	0,5	1-1,6	235	316	160	QU011750
0,55	0,75	1,6 - 2,5	235	316	160	QU011755
0,75-1,1	1-1,5	2,5 - 4	235	316	160	QU011765 •
1,5-2,2	2-3	4 - 6,5	235	316	160	QU011775 •
3	4	6,3 -10	235	316	160	QU011780 •
4-5,5	5,5-7,5	9 -14	235	316	160	QU011790 •
7,5	10	13 - 18	235	316	160	QU011795
9,2	12,5	17 - 23	235	316	160	QU011800
11	15	20 - 25	235	316	160	QU011805

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti

www.idro-elettrica.it
idroelettrica@idro-elettrica.it