IDROBOX 300

CARATTERISTICHE GENERALI

- Quadro elettromeccanico;
- Alimentazione 3F+T 400V±10% 50/60Hz;
- Selettore per il funzionamento manuale-spento-automatico;
- Funzionamento automatico tramite:
  - n° 1 galleggiante;
  - n°1 pressostato;
- Luce spia motore in funzione;
- Luce spia motore in protezione;
- Contattori dimensionati in AC3;
- Trasformatore in Classe II;
- Protezione termica ripristinabile internamente;
- Temporizzatore avviamento stella-triangolo regolabili in tempo di accelerazione;
- Fusibili di protezione per ogni motore;
- Fusibili di protezione ausiliari;
- Sezionatore generale bloccoporta;
- Involucro in materiale metallico;
- Pressacavi antistrappo (solo versione a parete);
- Morsettiera;
- Schema elettrico e dichiarazione CE.
- Grado di protezione prodotto IP54.

INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

- Tensione nominale dei circuiti ausiliari:
  - circuiti di controllo: 24V~
  - bobina eccitazione teleruttore: 24/230V~
- Grado di protezione prodotto IP54.

VOLTMETRO E AMPEROMETRO SONO OPZIONALITECHNICAL-CONSTRUCTION INFORMATION Rated voltage of the auxiliary circuits:control circuits:contactor excitation coil:Degree of product protection**VOLTMETER AND AMMETER ARE OPTIONAL**

TRIFASE

Accessori opzionali disponibili a pagina 186:

Potenza - *Power*		Corrente d'Impiego *Current of Employment* (A)	Dimensioni - *Size* (mm)			Codice
kW	Hp		L	A	P	
2,2	3	4,3 - 6,9	370	470	180	QU299996
3 - 4	4 - 5,5	6,9 - 11,2	370	470	180	QU299998
5,5	7,5	10,3 - 17,2	370	470	180	QU300000
7,5 - 11	10 - 15	15,5 - 25,9	370	470	180	QU300006
15	20	24,1 - 39,7	370	470	180	QU300010
18,5	25	34,5 - 56,9	400	550	220	QU300012
22	30	34,5 - 56,9	400	550	220	QU300014
26	35	48,3 - 72,4	400	550	220	QU300016
30	40	48,3 - 72,4	400	550	220	QU300018
33	45	60,3 - 86,2	400	550	220	QU300020
37 - 40	50 - 55	60,3 - 86,2	460	650	220	QU300024
45	60	79 - 112	460	650	220	QU300026
51	70	79 - 112	550	750	220	QU300028
55	75	103 - 141	550	750	220	QU300030
59	80	103 - 141	550	750	220	QU300032
55 - 66	75 - 90	103 - 141	550	750	220	QU300036
75	100	121 - 164	550	750	220	QU300038
81	110	129 - 215	650	850	260	QU300040
90 - 92	122 - 125	129 - 215	600	1000	300	QU300042
110 - 117	150 - 160	155 - 259	600	1000	300	QU300044
125 - 132	170 - 180	206 - 345	600	1250	300	QU300048
160	220	310 - 320	700	1500	350	QU300048C
184	250	310 - 430	700	1700	350	QU300048F
220	300	310 - 430	800	1800	450	QU300048N
250	335	310 - 430	800	1800	450	QU300048P
280 - 315	375 - 422	310 - 517	800	2000	450	QU300048Q

IDROBOX 350

- Come IdroBox 300 ma per 2 pompe con funzioni di alternanza e soccorso

Potenza - *Power*		Corrente d'Impiego *Current of Employment* (A)	Dimensioni - *Size* (mm)			Codice
kW	Hp		L	A	P	
7,5 - 11	10 - 15	15,5 - 25,9	460	650	220	QU350732
15	20	24,1 - 39,7	460	650	220	QU350736
18,5	25	34,5 - 56,9	550	750	220	QU350738
22	30	34,5 - 56,9	550	750	220	QU350740
30	40	48,3 - 72,4	550	750	220	QU350741

Quadri per 1 Pompa - Ultima modifica: 07-ottobre-2020

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti